



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

# SENZOR FLOW-CLIK

# Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

### KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Automatski isključuje sistem u slučaju prekomerne potrošnje vode
- Kalibrisanje za preciznu kontrolu sistema:  
Samo jedno dugme omogućuje svakom sistemu da se programira na određeni nivo protoka vode.
- Pomaže u zaštiti od oštećenja od poplave i erozije
- Kompatibilan je sa većinom Hunter upravljača, kao i sa većinom upravljača drugih proizvođača
- Višebojne LED lampice pružaju informacije o stanju sistema i ukazuje kada je protok u zadatim granicama

### MODELI

#### FLOW-CLIK

Standardna oprema za sve upravljače na 24 VAC (set sadrži sensor i intefejs modul, dok se telo senzora kupuje zasebno)

### RADNI PARAMETRI

- Flow-Clik interfejs ima 90 cm vod za lako spajanje sa upravljačima (2 žice koje se spajaju sa terminalom upravljača i 2 žice koje vode do senzora i terminala)
- Struja:  
24 VAC, 0,025 A
- Naizmenična struja:  
2A maksimum
- Maksimalna razdaljina između interfejs panela i senzora:  
300 m
- Programirano zadržavanje početka zalivanja:  
od 0 do 300 sekundi
- Programirani period prekida zalivanja:  
od 2 do 60 minuta
- Svetlo indicator stausa Sistema
- Kalibracija sistema jednim dugmetom za podešavanje najvećeg protoka zone



SKALA GARDEN DOO – Horgoški Put 110, 24413 Palić, Srbija – PIB: 103604815

Telefon: +381 (0)24 602-980 • Fax: +381 (0)24 602-981 • Email: office@skalagarden.com • www.skagalagarden.com  
Mat. br.: 08827176 • Reg. br.: 23608827176 • Šifra del.: 2573 • Tek. račun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD