



Negujemo prirodu



## KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- **Višestrani modularni dizajn**

Jednostavno upravljanje resursima; vrlo laka podešivost uređaja za željeni broj zalivnih zona u sistemu

- **Veliki LCD displej za jednostavno podešavanje**

Lak za očitavanje, za prikaz podešenog rada i pristup komandama

- **Tri programa (A, B, C) sa višestrukim startnim vremenima**

Nezavisno programiranje omogućuje udovoljenje mnogih različitih potreba za zalivanjem

- **Izbor nezavisnih termina za zalivanje**

Dani u sedmici, parni ili neparni dani, ili određeni intervali u toku perioda od 31-og dana, pružaju maksimum prilagodivosti

- **Globalno sezonsko podešavanje potrošnje vode, radi ušteda**

Lako podešivo vreme trajanja zalivanja za svaku zalivnu zonu sistema, u rasponu od 10 % do 150 %, globalno ili automatsko ažuriranje sa Solar Sync™ senzorom.

- **Memorija se ne briše**

Programirani podaci se trajno upisuju u memoriju uređaja; odlična zaštita protiv nepouzdanog napajanja

- **Odlična naponska zaštita i autodiagnostika protiv kratkog spoja**

Mikrokola u uređaju su zaštićeni od elektro-šokova i nema posebnih osigurača o kojima treba brinuti

- **Spreman za daljinsku komandu**

Isporučuje se sa priključkom za SRR ili ICR daljinski upravljač

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

# UPRAVLJAČKA JEDINICA PRO-C

**Hunter®**  
INOVATORI U NAVODNJAVANJU

## MODEL

### PC-301iE

- bazni model za unutrašnju montažu
- u plastičnom kućištu sa priključkom za transformator 240 V naizmeničnog napona
- proširivo za kontrolu do 15 zalivnih zona

### PC-301E

- bazni model za vanjsku montažu
- u plastičnom kućištu koje se može zaključati
- sa priključkom za transformator 240 V naizmeničnog napona
- proširivo za kontrolu do 15 zalivnih zona

**PCM-300** - dodatni modul za kontrolu do 3 zalivne zone, za ugradnju u bilo koji od PC modela upravljača

### PCM-900

- dodatni modul za kontrolu do 9 zalivne zone
- za ugradnju u bilo koji od PC modela upravljača



## UPRAVLJAČKA JEDINICA PRO-C



## DIMENZIJE

**Model za unutrašnju montažu:**

- 21,1 cm visina
- 24,4 cm širina
- 9,4 cm dubina

**Model za vanjsku montažu:**

- 22,6 cm visina
- 25,1 cm širina
- 10,9 cm dubina

## R A D N I P A R A M E T R I

- **Vanjski modeli:** transformator 240 V naizmeničnog napona, sa unutrašnjom kutijom i stezaljkama
- **Unutarnji modeli:** transformator 240 V naizmeničnog napona, sa trožilnim kabelom i utikačem
- **Izlazna (komandna) struja, prema elektromagnetima ventila:** naizmenični napon 24 V, do 0,56 A
- **Izlazna struja transformatora:** naizmenični napon 24 V, do 1,0 A
- **Operativni kapacitet:** odgovara za istovremeni rad do 3 elektromagneta (solenoida)
- **Radna temperatura:** između -18°C i 66°C
- **Uređaj odgovara UL popisu**
- **Po 4 startna vremena u svakom programu, za ponavljanje zalivanja prema potrebama**
- **Do 6 sati efektivnog zalivanja po svakoj zalinvoj zoni**
- **Automatsko hronološko sređivanje i grupisanje startnih vremena zalivanja**
- **365-to dnevni kalendar sa prepoznavanjem prestupnih godina**
- **Programska mogućnost određenja specifičnog jednog (ili više) dana, koji se uvek tretira kao dan kada nema zalivanja ("off")**
- **Prekidač za premošćenje senzora za kišu** je kompatibilan sa mikro-prekidačkim senzorima, te se na displeju prikazuje kada je aktivran
- **Programabilna odgoda između zalianja pojedinih zalinih zona,** od 0 sekundi do 4 časa, radi dobrog upijanja zalinog tla ili pri sporom zatvaranju ventila
- **Programabilna odgoda zalianja zbog kiše,** u trajanju od 1 do 7 dana
- **Kompatibilan sa "Hunter" uređajima SRR i ICR za daljinsko upravljanje zalinim sistemima**
- **Mogućnost programiranja za kontrolu pumpe ili glavnog (master) ventila po zalinim zonama**
- **Pomoći pri otklanjanju grešaka u povezivanju komandnih kablova:** "Hunter Quick Check™"
- **Osobine programa za testiranje omogućuju brzu proveru celog sistema**
- **Centralna kontrolna jedinica je kompatibilna sa "Hunter" IMMS™ sistemom**

SKALA GARDEN DOO – Horgoški Put 110, 24413 Palić, Srbija – PIB: 103604815

Telefon: +381 (0)24 602-980 • Fax: +381 (0)24 602-981 • Email: office@skalagarden.com • www.skalagarden.com  
Mat. br.: 08827176 • Reg. br.: 23608827176 • Šifra del.: 2573 • Tek. račun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD