



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

UPRAVLJAČKA JEDINICA X-CORE

Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

• Jednostavno rukovanje

Uz pomoć glavnog kontrolnog dugmeta i vrlo preglednog displeja, lice koje vrši instalaciju, a i korisnik-vlasnik veoma lako mogu podesiti (programirati) rad upravljača.

• Prilagođenje godišnjem dobu (između, 10% i 150%)

Jednostavno, prateći prikaz na displeju, u koracima od po 10%, moguće je prilagoditi programiranu količinu zalivanja, prema okolnostima tekućeg godišnjeg doba.

• Tri nezavisna programa, sa najviše 4 starta zalivanja dnevno po programu

U bilo koje doba dana se može predvideti zalivanje, uz odgovarajuću učestalost.

• Veliki displej sa tačnim kristalima

Interaktivne ikonice će nam u trenutku pokazati sve podatke koje želimo videti ili podesiti, a programiranje je jednostavno jer nema jezičkih barijera.

• Dani u kojima će biti zalivanja, mogu slobodno da se odrede

Nema ograničenja - slobodno se mogu odrediti dani u kojima treba biti zalivanja: to može biti bilo koji dan (ili dani) u sedmici, ili bilo koji period u intervalu između 1 i 31 dana.

• Mogućnost priključenja senzora za kišu

Na rednoj spojnici u kućištu tajmera, postoji mesto za priključenje raznih senzora: za kišu, za vlažnost, za temperaturu ili za vetar.

• Ugrađena trajna memorija

Obezbeđuje sigurnost za slučaj prekida u električnom napajanju: biće sačuvano tačno vreme, podešeni datum i svi uneti programi zalivanja.

DIMENZIJE

Model za unutrašnju montažu

- 16,50 cm širina
- 4,60 cm visina
- 5,00 cm dubina

Model za vanjsku montažu

- 22,00 cm širina
- 17,80 cm visina
- 9,50 cm dubina

MODELI

XC-201i-E

- 2 zone, unutrašnji model

XC-401-E

- 4 zone, spoljašnji model

XC-401i-E

- 4 zone, unutrašnji model

XC-601-E

- 6 zona, spoljašnji model

XC-601i-E

- 6 zona, unutrašnji model

XC-801-E

- 8 zona, spoljašnji model

XC-801i-E

- 8 zona, unutrašnji model



UPRAVLJAČKA JEDINICA X-CORE

Hunter[®]
INOVATORI U NAVODNJAVANJU

RADNI PARAMETRI

- Broj zona: 2, 4, 6, 8
- Tip: fiksni
- Kućišta: unutrašnja i spoljašnja
- Nezavisni programi: 3
- Startna vremena zalivanja po programu: 4
- Maksimalno trajanje zalivanja po zoni: 4 sata
- Garancija: 2 godine
- Memorija Easy Retrieve[®]
- Programirano zadržavanje zalivanja zbog kiše
- Trajna memorija
- Automatska zaštita od strujnog udara
- Sezonska podešenja: Globalno ili automatsko ažuriranje sa senzorom Solar Sync[™]
- Zadržavanje zalivanja između zona
- Mogućnost programiranja senzora
- Ukupno vreme rada