



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

UPRAVLJAČKA JEDINICA NODE

Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- **Korisnički-ljubazno programiranje**
Podjednako jednostavan za upotrebu, stil programiranja prepoznatljiv kod svih "Hunter" upravljača
- **Zaporni solenoid dizajniran za minimalnu potrošnju energije**
Baterija od 9 V garantovano je dovoljna za više od jedne cele sezone
- **Potpuno vodootporan i nepromočiv do 3,6 m potapanja**
Nikakva vlaga ne prodire u unutrašnjost uređaja, čak ni u uslovima vlažnih šahtova sa ventilima
- **Omogućava zalivanje na udaljenim lokacijama**
Pomaže u redukciji troškova za instalaciju zalivnog sistema
- **Fleksibilne opcije programiranja zalivanja**
Izbor dana u sedmici, ili određeni intervali u toku perioda od 31 dana
- **Hermetički zatvoren prostor za bateriju**
Provereni dizajn omogućuje potpuno hermetičku zaštitu električnih komponenti od bilo kakvog prodora vlage u uređaj
- **Kompatibilan sa senzorima za vremenske uslove**
Može se podesiti za rad sa "Hunter" senzorima vremenskih uslova: Mini-Clik®, Rain-Clik® i Freeze-Clik®

DIMENZIJE

NODE upravljač:

- 8,90 cm prečnik x 6,4 cm visina

Opciono solarni panel:

- 8,30 cm širina
- 7,60 cm visina
- 1,60 cm dubina



UPRAVLJAČKA JEDINICA NODE

Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

RADNI PARAMETRI

- Radi na baterije
- Broj zona: 1, 2, 4, 6
- Tip: fiksni
- Kućišta: spoljašnja
- Nezavisni programi: 3
- Startna vremena zalivanja po programu: 4
- Maksimalno trajanje zalivanja po zoni: 6 sata
- Radi samo sa DC solenoidima
- Radi na jednu ili dve baterije od 9V za duži vek trajanja baterije
- Funkcionisanje glavnog ventila (moguće kod modela za 2, 4 i 6 zona)
- Opciono solarni panel SPNODE omogućuje neometani rad bez održavanja
- Prograsku isključivanje
- Manualni cilus
- Dužina žice solenoid do 30m
- Garancija: 2 godine
- Memorija Easy Retrieve®
- Globalna sezonska podešenja
- Kompatibilnost sa senzorima
- Pokazivač trajanja baterije
- Vodootporno kućište

MODELI

NODE-100

upravljač za 1 zonu
(zajedno sa DC solenoidom)

NODE-200

upravljač za 2 zone
(solenoid DC se posebno naručuje)

NODE-400

upravljač za 4 zona
(solenoid DC se posebno naručuje)

NODE-600

upravljač za 6 zona
(solenoid DC se posebno naručuje)

NODE-100-VALVE

upravljač za 1 zonu sa PGV-101G ventilom i DC solenoidom

NODE-100-VALVE-B

upravljač za 1 zonu sa PGV-101G-B ventilom i DC solenoidom



SKALA GARDEN DOO – Horgoški Put 110, 24413 Palić, Srbija – PIB: 103604815

Telefon: +381 (0)24 602-980 • Fax: +381 (0)24 602-981 • Email: office@skalagarden.com • www.skalagarden.com
Mat. br.: 08827176 • Reg. br.: 23608827176 • Šifra del.: 2573 • Tek. račun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD